

# ALBA 250


CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE  
HORIZONTAL PACKAGING MACHINE



■ L'**ALBA 250** è una confezionatrice universale con funzionamento intermittente oppure con funzionamento in continuo idonea per confezionare, anche allo stesso tempo, prodotti eterogenei nella forma e nella dimensione. L'**ALBA 250** ha una struttura compatta completamente in acciaio inox. I migliori materiali, la nostra esperienza e professionalità, hanno permesso di creare una macchina moderna, efficiente, che può lavorare ininterrottamente ed in piena autonomia senza particolari accorgimenti. Dotata di svariati dispositivi di sicurezza per salvaguardare i prodotti, l'**ALBA 250** è inoltre accessoriabile con: alimentazioni automatiche, forni per pellicole termoretraibili, apparecchiature per stampare, datare, prezzare, codificare, dispositivo per confezionare in atmosfere modificate, ecc.


■ **ALBA 250** is a universal wrapping machine both with intermittent movement and with continuous movement suitable to create completely closed bags around different kinds of products. You can use **ALBA 250** to wrap, even at the same time, products of different shapes and dimension. **ALBA 250** has got a compact structure completely in stainless steel. The best materials, our experience and technical knowledge, have allowed us to obtain a very efficient and modern machine. **ALBA 250** can work continuously and autonomously without particular cautions.

**ALBA 250** can be completed with various optional: for example automatic infeed, shrink tunnel, printers for date, price, code, device to work in MAP etc.



**C.M.A. di Piazzese Domenico s.r.l.**  
Via J. Schmidl, 9-11 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. +39 051 6920842 - Fax +39 051 800466  
[www.cmapackaging.com](http://www.cmapackaging.com)





# ALBA 250

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità massima:	13 Mt / Min. (20 MT / Min. movimento in continuo)
Rumorosità:	<75db
Dimensione macchina (mm):	2380 x 1350 x 1290 (altezza)
<b>Consumo elettrico</b> Potenza installata:	4Kw
Tensione standard:	400V 50 Hz
<b>Dimensioni confezioni</b> Larghezza Max.:	250 mm
Altezza Max.:	150 mm
Lunghezza:	da 40 mm a infinito
<b>Bobina:</b> Largh. Max.:	600 mm
Diametro anima bobina:	70/80mm
Materiale d'incarto:	polipropilene, accoppiati vari, ecc

## ■ ACCESSORI:

Dispositivo stampa (lotti, scadenza, ecc.), Dispositivo per aria modificata (ATM), Nebulizzatore per alcool, Fotocellula film stampato, Supporto ruote, ecc.

## ■ TECHNICAL DATA

Max. speed:	13 Mt / Min. (20 MT / Min. continuous movement)
Noise level:	<75db
Machine dimensions (mm):	2380 x 1350 x 1290 (height)
<b>Electrical consumption</b> Installed power:	4Kw
Standard voltage:	400V 50 Hz
<b>Bags dimensions</b> Max. width:	250 mm
Max. height:	150 mm
Length:	from 40 mm to endless
<b>Film Reel</b> Max. width:	600mm
Core diameter:	70/80mm
Packaging material:	polypropylene, coupled material with paper, aluminium, etc.

## ■ ACCESSORIES:

Automatic infeed, Hot print unit, Device for ATM, Device for alcool, Foto-cell for Printed films, Wheels, Etc.



**C.M.A. di Piazzese Domenico s.r.l.**

Via J. Schmidl, 9-11 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. +39 051 6920842 - Fax +39 051 800466  
[www.cmapackaging.com](http://www.cmapackaging.com)



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000