


# ALBA 350-S

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE  
HORIZONTAL MACHINE



- **L'ALBA 350-S** è una confezionatrice orizzontale con movimento in continuo idonea per confezionare, anche allo stesso tempo, prodotti eterogenei nella forma e nella dimensione. **L'ALBA 350-S** è in grado di raggiungere elevate velocità di confezionamento: fino a 20 Metri di pellicola al Min. Ogni movimento è assistito da motori brushless per garantire affidabilità nel tempo ed ermeticità nelle saldature. I migliori materiali, la nostra esperienza e professionalità, hanno permesso di creare una macchina moderna, efficiente, che può lavorare ininterrottamente ed in piena autonomia senza particolari accorgimenti. Dotata di svariati dispositivi di sicurezza per salvaguardare i prodotti, **l'ALBA 350-S** è inoltre accessoriabile con: alimentazioni automatiche, forni per pellicole termoretraibili, apparecchi per stampare, datare, prezzare, codificare, dispositivo per confezionare in atmosfera modificata, ecc.
- **ALBA 350-S** is a universal wrapping machine with a continuous movement suitable to create completely closed bags around different kinds of products. You can use **ALBA 350-S** to wrap, even at the same time, products of different shapes and dimensions. **ALBA 350-S** can reach a very high speed: up to 20 metres/min. Every movement is controlled by brushless main motors to guarantee a long-term reliability and always perfect seals. The best materials, our experience and technical knowledge, have allowed us to obtain a very efficient and modern machine. **ALBA 350-S** can work continuously and autonomously without particular cautions. **ALBA 350-S** can be completed with various optional: for example automatic infeed, shrink tunnel, printers for date, price, code, device to work in MAP etc.



**C.M.A. di Piazzese Domenico s.r.l.**  
Via J. Schmidl, 9-11 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. +39 051 6920842 - Fax +39 051 800466  
[www.cmapackaging.com](http://www.cmapackaging.com)





# ALBA 350-S

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità massima:	20 Mt/Min.
Rumorosità:	<75d
Dimensione macchina (mm):	3800 x 1215 x 1500 (altezza)
<b>Consumo</b> elettrico Potenza installata:	4Kw
Tensione standard:	400V 50 Hz
<b>Dimensioni</b> confezioni Larghezza Max.:	350 mm
Altezza Max.:	250 mm
Lunghezza:	da 80 mm a infinito
<b>Bobina:</b> Largh. Max.:	800 mm
Diametro anima bobina:	70/80mm
Materiale d'incarto:	polipropilene, accoppiati vari, ecc

## ■ ACCESSORI:


Alimentazione automatica, Dispositivo stampa (lotti, scadenza, ecc.), Dispositivo per aria modificata (ATM), Nebulizzatore per alcool, Fotocellula film stampato, Supporto ruote, Ecc.

## ■ TECHNICAL DATA

Max. speed:	20 Mt / Min.
Noise level:	<75db
Machine dimensions (mm):	3800 x 1215 x 1500 (height)
<b>Electrical consumption</b> Installed power:	4Kw
Standard voltage:	400V 50 Hz
<b>Bags dimensions</b> Max. width:	350 mm
Max. height:	250 mm
Length:	from 80 mm to endless
<b>Film Reel</b> Max. width:	800 mm
Core diameter:	70/80mm
Packaging material:	polypropylene, coupled material with paper, aluminium, etc.

## ■ ACCESSORIES:

Automatic infeed, Hot print unit, Device for ATM, Device for alcool, Foto-cell for Printed films, Wheels, Etc.



**C.M.A. di Piazzese Domenico s.r.l.**

Via J. Schmidl, 9-11 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. +39 051 6920842 - Fax +39 051 800466  
[www.cmapackaging.com](http://www.cmapackaging.com)



CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000