


# ITALY-L

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE  
HORIZONTAL PACKAGING MACHINE



- La confezionatrice orizzontale con ganasce rotative modello **ITALY-L** della C.M.A. è progettata per soddisfare le più svariate necessità di confezionamento in differenti settori di mercato. **ITALY-L** è moderna, affidabile e molto flessibile anche perché completamente elettronica, infatti include:
  - Un **CONTROLLO ELETTRONICO MULTIASSE** (per ottenere versatilità e flessibilità sia nel cambio formato che in ogni movimento).
  - **3 MOTORI BRUSHLESS** (ganasce rotative, rulli, alimentazione) per garantire un funzionamento sempre preciso e saldature ermetiche.
  - Un **DISPLAY** tipo **TOUCH SCREEN** a colori (controllo integrato delle temperature, modifica dei parametri macchina, informazioni e diagnosi dello stato della macchina, ecc.)
  - **MEMORIZZAZIONE** dei **PARAMETRI** impostati: per più di 50 prodotti.Naturalmente, **ITALY-L** può collegarsi ad una ampia gamma di alimentazioni automatiche e semi-automatiche e può essere integrata in linee di confezionamento automatiche.

- *C.M.A.'s **ITALY-L** model of horizontal, form, fill and seal (HFFS) packaging machine with rotary jaws is designed to meet the most various requirements, both in the food and non-food industries. **ITALY-L** is modern, reliable and very flexible even because is completely electronic, in fact **ITALY-L** includes:*
  - *a **MULTI – SHAFT ELECTRONIC CONTROL** (to obtain versatility and flexibility both in product changes and on every movements).*
  - *3 **BRUSHLESS ENGINES** (rotary jaws, rollers, feeding unit) to guarantee a very precise functioning and ermetic seals.*
  - *a **COLOUR TOUCH SCREEN DISPLAY** (screen-integrated temperature control, machine parameter adjustment, diagnosis and information of the machine state, etc.).*
  - *a **PARAMETER MEMORY STORAGE**: more than 50 products.**Obviously, **ITALY-L** can be connected to a wide range of automatic and semi-automatic feeders and it can be also installed in automatic packing lines.*



**C.M.A. di Piazzese Domenico s.r.l.**  
Via J. Schmidl, 9-11 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. +39 051 6920842 - Fax +39 051 800466  
[www.cmapackaging.com](http://www.cmapackaging.com)





# ITALY-L

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE ITALY - L

Velocità massima: 45 Mt / Min.  
Dimensione macchina (mm): 4400 x 1100 x 1650 (altezza)  
Peso approssimativo: 1000 Kg  
**Consumo elettrico** Potenza installata: 8Kw  
Tensione standard: 400V + N + T 50 Hz

### Dimensioni prodotto

Larghezza: 10 - 220 mm (altre dimensioni su richiesta)  
Altezza: 5 - 145 mm (altre dimensioni su richiesta)  
Lunghezza: 60 - 350 mm (altre dimensioni su richiesta)

Le dimensioni massime e minime non possono essere combinate nella stessa macchina.

**Bobina:** Larghezza Max.: 700 mm  
Diametro anima bobina: 76 mm  
Materiale d'incarto: polipropilene, accoppiati vari, ecc

## ■ ACCESSORI:

Alimentazione automatica, Dispositivo stampa (lotti, scadenza, ecc.),  
Dispositivo per aria modificata (ATM), Fotocellula film stampato, ecc.

C.M.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli senza alcun preavviso.

## ■ TECHNICAL DATA ITALY - L

Max. speed: 45 Mt / Min.  
Machine dimensions (mm): 4400 x 1100 x 1650 (height)  
Approximative weight: 1000 Kg  
**Electrical consumption** Installed power: 8Kw  
Standard voltage: 400V + N + T 50 Hz

### Product dimensions

Width: 10 - 220 mm (other dimensions on request)  
Height: 5 - 145 mm (other dimensions on request)  
Length: 60 - 350 mm (other dimensions on request)


Max. and Min. dimensions cannot be combined in the same machine.

**Film Reel:** Max. width: 700 mm  
Core diameter: 76 mm  
Packaging material: polypropylene, coupled material with paper, aluminium, etc.

## ■ ACCESSORIES:

Automatic infeed, Hot print unit, Device for MAP, Foto-cell for Printed films, Etc.

C.M.A. reserves the right to modify the specifications of its models without previous notice.



**C.M.A. di Piazzese Domenico s.r.l.**

Via J. Schmidl, 9-11 - 40054 Budrio (BO)  
Tel. +39 051 6920842 - Fax +39 051 800466  
[www.cmapackaging.com](http://www.cmapackaging.com)

